

هنگام صنعت سدسپهان

بسته‌ی افزودنی روغن هیدرولیک HLP

معرفی:

بسته‌ی افزودنی روغن هیدرولیک HLP، به منظور استفاده در سیستم‌های هیدرولیک بر اساس استاندارد (DIN ۵۱۵۲۴ Part II)، طراحی شده است. این بسته‌ی افزودنی باعث ایجاد خواص ضدسایش مناسب، جداپذیری سریع آب و محافظت خوب در برابر خوردگی و زنگ در روغن هیدرولیک می‌شود.

خواص:

- خاصیت ضد سایش مناسب
- محافظت از سطوح در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- بهبود خاصیت جداپذیری آب از روغن
- بهبود خاصیت رهایش هوا از روغن
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
- جلوگیری از تشکیل کف پایدار

خصوصیات رایج:

ویژگی‌ها	استاندارد	نتیجه
ظاهر	—	مایع روغنی قهوه‌ای رنگ
دانشیه در ۱۵°C (g/cm ³)	ASTM D۴۰۵۲	۰.۹۹۹
ویسکوزیته در ۴۰°C (cSt)	ASTM D۴۴۵	۷۳
نقطه اشتعال °C	ASTM D۹۲	۷۹
فسفر (درصدوزنی)	ASTM D۶۵۹۵	۳.۱۵
روی (درصد وزنی)	ASTM D۶۵۹۵	۴.۱۱

اطلاعات بسته بندی و نگهداری: ماکزیمم دمای نگهداری: ۷۵ درجه‌ی سلسیوس، مدت انبارداری: ۲۴ ماه در دمای محیط

مقدار مصرف توصیه شده: ۰.۸ درصد وزنی برای روغن هیدرولیک

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان تحقیقات و فناوری های صبا سکه

☎ ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۹۴

📠 ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۹۵

✉ info@sadrsepahan.com

🌐 www.sadrsepahan.com

