

همگام صنعت صدر سپاهان

بسته‌ی افزودنی روغن فلزکاری

معرفی:

بسته‌ی افزودنی روغن فلزکاری بر اساس استاندارد (ISO ۶۷۴۳ Part VII)، به منظور استفاده در روغن‌های امولسیون شونده (مورد استفاده در صنایع فلزکاری) طراحی شده است. این بسته‌ی افزودنی با ایجاد شرایط روانکاری و خنک‌کاری مناسب در روغن و امولسیون از تجهیزات و قطعات تولیدی در برابر گرما و سایش ناشی از اصطکاک جلوگیری می‌کند.

خواص:

- پایداری امولسیون بالا و خاصیت روانکاری مناسب
- خنک‌کنندگی و تمییزکنندگی بالا
- محافظت در برابر خوردگی و لکه‌گذاری
- خاصیت ضدکف مناسب

خصوصیات رایج:

ویژگی‌ها	استاندارد	نتیجه
ظاهر	—	مایع روغنی قهوه‌ای روشن
وزن مخصوص در ۱۵°C	ASTM D1۲۹۸	۰.۹۱۵
pH	—	۸ - ۹

اطلاعات بسته بندی و نگهداری: ماکزیمم دمای نگهداری: ۷۵ درجه‌ی سلسیوس، مدت انبارداری: ۲۴ ماه در دمای محیط

مقدار مصرف توصیه شده: ۱۷-۱۵ درصد از بسته‌ی افزودنی به آب اضافه شود.

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان تحقیقات و فناوری های صبا سکه

☎ ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۹۴

📠 ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۹۵

✉ info@sadrsepahan.com

🌐 www.sadrsepahan.com

