

مشخصات فنی پرسهای هیدرولیک				
600	400	300	200	تناژ نامی پرس ton
300	200	150	100	تناژ کوشن ton
1000	900	900	600	کورس اسلاید mm
550	450	450	300	کورس کوشن mm
1500	1400	1400	900	حداکثر دهانه mm
1700x1300	1600x1200	1600x1200	1400x1200	ابعاد میز mm
1400x1000	1300x900	1300x900	1100 x 900	ابعاد صفحه کوشن mm
200	200	200	200	سرعت سقوط آزاد mm/s
20	20	20	40	سرعت پایین آمدن mm/s
8	8	8	12	سرعت زیر بار mm/s
105	105	105	160	سرعت برگشت mm/s
70	45	37	30	سرعت توان موتور KW

-سیلندرها سنگ خورده

-راهنمای اسلاید با پوشش آلیاژی (فسفر برنز)

-بیرون انداز مکانیکی

-کوشن هیدرولیک

-کنترل PLC و دارای صفحه نمایشگر رنگی (HMI)

-کنترل اوپراتوری (یک ، دو ، سه و چهار نفره)

-حالت‌های مختلف اوپراتوری (لحظه ای ، تک ضرب و ...)

-کنترل موقعیت اسلاید توسط خط کش اینکودر

-سوئیچ فشار جهت ایمنی سیستم هیدرولیک

-مبدل حرارتی (آب خنک)

-تانک روغن مجهز به نشانگر سطح و دمای روغن ، دریچه های سرویس ، فیلتر در مسیر مکش و تخلیه روغن

-پرده حفاظ نوری در دو طرف پرس

-سرعت متغیر (Optional)

-تجهیزات اتوماسیون (Optional)