

مکام صنعت صدر سپاهان

بسته‌ی افزودنی روغن موتور

معرفی:

این بسته‌ی افزودنی به منظور استفاده در روغن‌های موتور و بر اساس استاندارد API ۱۵۰۹ طراحی شده است. این بسته‌ی افزودنی باعث ایجاد خواص مناسب روانکاری جهت محافظت از قطعات موجود در موتورهای احتراق داخلی می‌شود.

خواص:

- قابلیت پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی مناسب به منظور کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
- محافظت قوی از قطعات موتور در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- محافظت از قطعات متحرک موتور در برابر سایش
- قابلیت انتقال حرارت مناسب
- روانکاری عالی قطعات

خصوصیات رایج:

ویژگی‌ها	استاندارد	نتیجه
ظاهر	—	مایع روغنی قهوه‌ای رنگ
دانسیته در ۲۰°C (Kg/L)	ASTM D-۱۲۹۸	۱.۰۶
ویسکوزیته در ۱۰۰°C (cSt)	ASTM D-۴۴۵	۶۶
نقطه اشتعال °C	ASTM D-۹۲	۱۵۰
فسفر (درصدوزنی)	ASTM D-۴۹۵۱	۱.۸۲
روی (درصد وزنی)	ASTM D-۴۹۵۱	۲

اطلاعات بسته بندی و نگهداری: ماکزیمم دمای نگهداری: ۷۵ درجه‌ی سلسیوس، مدت انبارداری: ۲۴ ماه در دمای محیط

مقدار مصرف توصیه شده: ۲.۵ تا ۲.۸ درصد برای روغن موتور

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان تحقیقات و فناوری های صبا سکه

☎ ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۹۴

🖨 ۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۹۵

✉ info@sadrsepahan.com

🌐 www.sadrsepahan.com

